

Northern Cables Inc.

C.P. 1564, 50, avenue California, Brockville (Ontario) Canada K6V 6E6
Tél. : 1-888-524-5050 Téléc. (613) 345-3147 XCourriel : productinformation@northerncables.com
www.northerncables.com

AC90 - 600 V avec fil de masse isolé



Le AC90 est un câble armé flexible en aluminium articulé dont l'usage est approuvé pour câblage à découvert et dissimulé dans les endroits secs.

Tous les câbles AC90 sont homologués CSA et fabriqués à deux, trois ou quatre conducteurs en cuivre isolés avec du polyéthylène réticulé RW90 à capacité nominale de 600 volts de calibres 14 AWG à 2 AWG. Le conducteur de mise à la masse est en cuivre nu.

Le AC90 est un choix rentable au lieu d'utiliser les câbles à tubes isolants. Le AC90 élimine le besoin de poser des tubes isolants, des raccords et la main-d'oeuvre associés au tirage de câble, au filetage et au formage de tubes isolants. Il est possible de fabriquer des AC90 multiconducteurs et de construction spéciale. Veuillez présenter vos demandes en matière de conception technique à Northern Cables Inc. à prod@northerncables.com

Conducteur : **Cuivre ordinaire massif**
Isolant : **Polyéthylène réticulé**
Conducteur de terre : **1 cuivre nu et 1 isolé vert**
Revêtement : **Ruban de papier**
Armure : **Aluminium**

Calibre	Diamètre extérieur		Poids du câble		Emballage (tourets-mètres par palette)		
	pouces	mm	lb/1000 pi.	kg/km	75 m	150 m	300 m
14/2 + IG	0,480	12,2	109	162	48-3600	27-4050	10-3000
12/2 + IG	0,495	12,6	138	205	48-3600	27-4050	10-3000
12/3 + IG	0,520	13,2	167	248	27-2025	27-4050	10-3000